

BUBI LF Adhézný základný náter

BUBI LF Adhézný základný náter je kvalitný prípravný náter bez rozpúšťadiel určený k optimalizácii priľnavosti všetkých akrylátových, butylových a bitumenkaučkových lepiacich pásov. Je použiteľný na všetky savé minerálne podklady ako je napr. sádra, betón, cementová omietka, porobetón, tehlové a silikátové murivo s vrstvou uhladenej cementovej malty so škárami, ako aj na aglomerované drevo a bežné drevo. Jednoduché použitie aj na polystyrén, EPS, XPS atď. **BUBI LF Adhézný základný náter** je samolepiaci a má dobrú odolnosť proti vode a teplu.



PREDNOSTI:

- silné zvýšenie priľnavosti na hladké povrchy
- tvorí priľnavú vrstvu, samolepiaci
- spracovateľný od -10° C (vzduchu a teplota materiálu)

ÚDAJE O VÝROBKU:

Zloženie:	vodnatá akrylátová polymérová disperzia, bez rozpúšťadiel	
Balenie:	1 kg dávkovacia fľaša	5 kg kanister
Vlastnosti vrstvy:	elastická	
Teplota spracovania:	od -10°C (vzduchu a teplota materiálu) / +5°C (základný náter)	
Doba schnutia:	15 až 40 minút podľa počasia	
Spotreba:	1 kg / 10m ² (podľa povosti podkladu)	
Skladovateľnosť:	cca. 12 mesiacov v uzavretej nádobe	
Skladovanie:	v suchu, tesne uzavretý, +15°C až +25°C, bez priameho slnečného žiarenia, nie je odolný proti mrazu!	

SPRACOVANIE:

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, zbavený mastnoty, oleja a prachu.

BUBI LF Adhézný základný náter je treba pred použitím dobre zamiešať. Rovnomerne nanášať pomocou valčeka alebo štetca (porézne povrchy pretrieť dvakrát) a nechať zaschnúť. Dbajte na rovnomerný náter! Pred pritlačením lepiacej pásky nechajte základný náter odvetrať, pokiaľ nebude priehľadný. Zhutnutý náter sa môže rozriediť s vodou.

12.2013/ BP

www.isocell.at Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108